



Haustyp I.4

Farbe

Sockel:	Sichtmauerwerk aus Klinkern, Stürze der Kellerfenster scheinrecht gemauert	
Eingangstreppe:	Sichtmauerwerk aus Klinkern, beidseitig gefasst von gemauerten Wangen	
Flächen:	Kieselkratzputz, rau verputzt	nicht bekannt (nicht weiß)
Kranzgesimse:	Putz, einfach profiliert, geglättet	weiß (gekalkt)
Fenstergewände:	wie Gesimse, Putz liegt ca. 2cm hinter dem Fassadenputz zurück	
Türgewände:	?????	
Eingangsbeleuchtung:	weiße Glaskugelleuchten (d=15cm) mit Porzellanfassung, Oberkante schließt mit Türsturz bündig ab	
Hausnummer:	mittig über dem Ladeneingang in achteckigem, vom Kratzputz ausgespartem Feld eingeschrieben	
Türen:	Holz, im Oberteil verglast, schlagen nach innen auf, versehen mit einem Knauf, einem Türschild und einem Posteinwurf in einfacher Ausführung	verschiedenfarbig gestrichen
Fenster:	EG: Schaufenster seidl.: Holz, zwei Fenster, zweiflügelig, pro Flügel zwei Sprossen; über dem Eingang ein halbrundes Fenster in Türbreite mit drei strahlenförmig angeordneten Sprossen OG: Holz, zwei Fenster, zweiflügelig, pro Flügel zwei Sprossen seidl. Fenster 1: Holz, dreiflügelig, pro Flügel zwei Sprossen Fenster 2: Holz, zweiflügelig, pro Flügel zwei Sprossen Anm.: Vorne sind die Sprossen erforderlich, Hinten können sie weggelassen werden Wasserschenkel	weiß gestrichen
Konstruktion:	Kastenfenster, Wetterschenkel im historischen Profil Kehlbalkendach	
Deckung:	Biberschwanzziegel (Segmentschnitt) in Kronendeckung mit vermörteltem First und Graten einheitliche Dachfläche über gesamtem Gebäude, Entlüftungen aus Kunststoff zur Gartenseite hin erlaubt, Anbringen von Satellitenempfängern zur Gartenseite hin erlaubt	ziegelrot
Gauben:	seidl.: zwei Fledermausgauben mit Biberschwänzen gedeckt Garten: blechgedeckt, Seiten geputzt	

Gaubenfenster:	Holz, zweiflügelig, pro Flügel drei liegende Rechtecke; Fledermausgauben mit dreiteiligem Segmentbogenfenster	weiß gestrichen
Kaminköpfe:	Sichtmauerwerk wie Sockel, oberer Abschluss als Rollschicht, Anschluss zum Dach vermörtelt, Erneuerung in Form von Klinkermauerwerk oder Blechverwahrung	
Dachentwässerung:	Halbrundrinnen aus Zink- oder Titanzinkblech, Fallrohre für die gesamte Dachfläche an den Gebäudeseiten und zur Gartenseite	
Abdeckung:	Vollziegel, ausgeführt als leicht geneigte Binderschicht	
Tore:	Rundbögen aus Sichtmauerwerk mit hüfthohem Gartentor aus Holz	
Sonstiges:	separate Briefkästen auf den Putzflächen sind nicht zulässig Anbringen von Solaranlagen auf den Dachflächen ist nicht gestattet, Alternativstandorte suchen	